

# Lastfall 1: Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden

gemäß DIN 18195, Teil 4, Ausgabe 2000-08 mit Nafuflex

- ① Bitumenverträgliche Dichtungsbahn nach DIN 18195-4, Abschnitt 7.2
- ② Hohlkehle mit **Emcefix Spachtel G extra**
- ③ Wandabdichtung mit **Nafuflex High Performance**
- ④ Schutzschicht für die Abdichtung
- ⑤ **Estrifan SN 60T** auf Dämmschicht
- ⑥ Außenputz oder Sockelbekleidung
- ⑦ Dämmplatte
- ⑧ **Estrifan SN 60T** auf Trennlage
- ⑨ Dränung nach DIN 4095
- ⑩ Dichtungsschlämme **Oxal DS-HS**
- ⑪ Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton (DIN 1045)
- ⑫ Sperrschicht nach DIN 1053-1
- ⑬ Abdichtung der Bodenplatte mit **Nafuflex High Performance**

Selbstverständlich sind auch alle anderen Nafuflex-Produkte bestens für die Gebäudeabdichtung geeignet.

